Descubre tu centro más cercano
www.davasa.es

Sigue a Davasa en:

Mobile Entertainment
2013

El símbolo de calidad que se ha transformado en marca de referencia

La compañía fue fundada en 1923 en Berlín como fábrica de radioteléfonos denominada “Ideal”. Al principio, producía cascos, marcados con un punto azul para comprobar que habían superado los testes de control de calidad.
De inmediato los consumidores empezarán a demandar los cascos con “punto azul”.

Lo que empezó como un símbolo de calidad, se ha transformado en la marca “Blaupunkt” en 1938.

En 2013 Blaupunkt se presenta renovada. Con la insignia Blaupunkt Global Brand Community, el portfolio de productos presentará, en adicción a los productos tradicionales de Car Audio, Antenas e accesorios, nuevos grupos de productos presentados por los asociados internacionales Blaupunkt.

Blaupunkt apuesta, hoy y siempre, en la excepcional calidad y en la búsqueda continua de la mejor relación coste / calidad de sus productos.

Hoy, más que nunca, el “punto azul” es un símbolo de innovación, calidad y performance.

El mundo del entretenimiento

Permita que Blaupunkt lo sorprenda. En las páginas siguientes, podrá descubrir una explosión de innovaciones en nuestro programa “Mobile Entertainment”.

El programa de autorradios presenta una nueva línea de productos, de encuentro a las distintas necesidades a través del puro diseño Blaupunkt, se integrará perfectamente en cualquier automóvil. Descubra el nuevo design Blaupunkt: simultáneamente innovador pero inspirado en las raíces tradicionales del design Blaupunkt.

Descubra la experiencia de sonido Blaupunkt con los destaques siguientes. Potencia y máxima diversión musical es lo que encontrará en nuestros altavoces, amplificadores y subwoofers.

Índice

Autorradios	*P. 02*
Autosonido	*P. 11*
Accesorios	*P. 20*
Kits manos libres	*P. 22*

Toda la versatilidad de un único dispositivo con todo lo que importa

New york 830

Navegación
Navegación con mapas de Europa con TMC

Soportes permitidos
DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-ROM, CD-DA, CD-ROM, CD-R/-RW, VCD, USB, SDHC, SD, MMC MP3, WMA, MP4, MPEG, MPG, AVI, DivX, Xvid, JPEG, FM, MW, LW (AM)

Pantalla
Pantalla TFT digital de 6.2" (800 x 480 pixels)

Bluetooth
Bluetooth con función Audio streaming & memória para contactos telefónicos (hasta 1.000 contactos)
Sincronización automática de los contactos del teléfono

Conectividad
2 x USB (frontal y trasera)

Control directo de iPod/iPhone
1 Entrada frontal para tarjetas SDHC
Entrada AUX frontal
Entradas/salidas Audio y video traseras
Mando (y carga) del iPod/iPhone via USB

Ecualizador
3 Bandas, semi-parametrico

Amplificador
Potencia máxima: 4 x 50 W
Potencia sinusoidal a 14,4 V : 4 x 22 W

Salidas
4 Salidas de previo (2V) 2 x salidas video (CVBS) / 1 x salida Audio

Subwoofer
4 canales pre-amplificados + salida para Subwoofer
Ecualizador de 3-bandas

General
Mando infrarrojos incluido

Philadelphia 835

Modelo especifico para grupo VW

Toronto 420 BT

Bluetooth
Modulo Bluetooth 2.0 con EDR
Audio Streaming (A2DP)
Llamadas en manos libres (HFP)
Download de agenda telefónica hasta 1.000 contactos (PBAP)
Micrófono incorporado con entrada trasera para micro externo
Conexión automática (con el radio desconectado y llave ON)

Soportes permitidos
CD-DA, CD-R, CD-RW, USB, SDHC, SD, MMC

Formatos suportados
MP3, WMA

Reproductor media
Doble-selector para una búsqueda de ficheros / carpetas más rápida y sencilla;
iPod - búsqueda fácil de ficheros
Múltiplos formatos de presentación en pantalla (ID3-tags, tiempo transcurrido de pista, …,)
Rápida lectura de media vía USB/SDHC/SD/MMC

Pantalla
15 dígitos + iconos intuitivos

Radio
Receptor Codem
AM/FM (MW, LW)

Entradas
2 x USB (frontal y trasero tipo A - Standard)
iPod / iPhone - control via USB
Tarjetas de memoria: SDHC / SD / MMC (bajo la carátula)
Aux-in Frontal con Audio Mix (música y navegación)

Ecualizador
3 Bandas, semi-paramétrico

Amplificador
Potencia máxima: 4 x 50 W
Potencia sinusoidal a 14,4 V : 4 x 22 W

Salidas
Pre- amplificadas: 4 canales (2V)
Subwoofer: ajuste de frecuencia y ganancia

General
Carátula destacable con diseño e iluminación “Noche Blanca”

Conectividad para todos

San Francisco 320

Soportes permitidos
CD-DA, CD-R, CD-RW, USB, SDHC, SD, MMC

Formatos soportados
MP3, WMA
Concepto “doble mando” para una búsqueda de carpetas/ficheros MP3 más fácil y sencilla.
Búsqueda adaptada a iPod (criteria/pista)
Modos de presentación en pantalla (ID3-tags, tiempo de reproducción, …, + Info)

Pantalla
15 Caracteres, 1 línea

Radio
Receptor Codem
AM/FM (MW, LW)

Entradas
2 x USB frontal y trasera (tipo A - Standard)
iPod / iPhone - control directo vía USB
Tarjetas de memoria: SDHC / SD / MMC
Aux-in Frontal con Audio Mix (música y navegación)

Ecualizador
3 Bandas, semi-paramétrico

Amplificador
Potencia máxima: 4 x 50 W
Potencia sinusoidal a 14,4 V : 4 x 22 W

Salidas
Pre amplificadas: 4 canales (2V)
Subwoofer: ajuste de frecuencia y ganancia

General
Carátula destacable
Actualización Software posible por USB

iPhone y iPod son marcas registradas de Apple Computer, Incorporated.

Cupertino 220

El especialista MP3

Soportes permitidos
CD-DA, CD-R, CD-RW, USB

Formatos soportados
MP3, WMA
Permite consultar el listado de ficheros MP3, sin interrumpir la reproducción en curso.
El confort de la búsqueda de ficheros a través del mando de volumen.
Acceso a iPod/iPhone desde la radio y al mismo tiempo carga de batería del dispositivo
MP3 (carpeta/fichero) & iPod (criterio/pista)
Rápida reproducción de media desde USB

Pantalla
ID3-tags, tiempo de reproducción

Radio
FM, AM (MW, LW)

Entradas
USB frontal (MSD) Mass Storage Device
iPod / iPhone - control directo por USB
Aux frontal

Ecualizador
Pre definiciones de sonido

Amplificador
Potencia máxima: 4 x 50 W
Potencia sinusoidal a 14,4 V : 4 x 22 W

Salidas
Pre amplificadas: 2 canales (2V)
Subwoofer: ajuste de frecuencia y ganancia

General
Carátula destacable
Memoria - mantiene las definiciones almacenadas (mismo después de desconectada la batería)
Actualización de software posible por USB

Helsinki 220BT

Bluetooth
Versión soportada: Bluetooth 2.0 con EDR
Perfiles suportados: HFP (llamadas telefónicas), A2DP (audio streaming)

Soportes permitidos
CD-DA, CD-R, CD-RW, USB
Reproductor Media MP3 (carpeta/fichero) - navegación fácil por carpetas
Rápida reproducción de media vía USB

Formatos compatibles
MP3, WMA

Modos de presentación en pantalla
(ID3-tags, tiempo de reproducción, reloj)

Radio
Sintonizador FM, AM (MW)

Ecualizador
Pre definiciones de sonido

Amplificador
Potencia máxima: 4 x 45 W
Potencia sinusoidal a 14,4 V: 4 x 20 W

Entradas
USB frontal (MSD)
Entrada Aux frontal

Salidas
Pre-amplificadas de 2 canales (2V)

Carátula
Destacable
Diseño y iluminación “Noche Blanca”

General
Memoria - Mantiene definiciones almacenadas (mismo después de desconectada la batería)

London 120

Soportes
CD-DA, CD-R, CD-RW, USB

Reproductor Formatos
MP3, WMA
Rápida reproducción de media desde USB
Modos de presentación en la pantalla
(ID3-tags, tiempo de reproducción, reloj)

Radio
FM, AM (MW)

Ecualizador
Pre definiciones de sonido

Amplificador
Potencia máxima: 4 x 45 W
Potencia sinusoidal a 14,4 V: 4 x 20 W

Entradas
USB frontal, (MSD) Mass Storage Device
Aux frontal

Salidas
Pre-amplificadas de 2 canales (2V)

General
Carátula destacable
Memoria - mantiene las definiciones almacenadas
(mismo si desconectada la batería)

Melbourne 120

Soportes
USB, SDHC, SD, MMC

Reproductor Media
Formatos compatibles: MP3, WMA
Rápida reproducción de media via USB/SDHC/SD/MMC

Modos de información en pantalla
(ID3-tags, tiempo de reproducción, reloj)

Radio
FM, AM (MW)

Ecualizador
Pre definiciones de sonido

Amplificador
Potencia máxima: 4 x 45 W
Potencia sinusoidal a 14,4 V: 4 x 20 W

Entradas
USB frontal (MSD)
Slot para tarjetas SDHC/SD/MMC
Aux

Salidas:
Pre-amplificadas 2-canales (2V)

General
Carátula fija
Memoria - mantiene definiciones almacenadas
(mismo si se desconecta la batería)

	XLb 250 A	XLb 300 A	XLf 200 A
Sistema	Subwoofer activo	Subwoofer activo	Subwoofer activo
Diámetro (mm)	250 mm	300 mm	200 mm
Potencia RMS	250 watts	500 watts	150 watts
Potencia Máx.	500 watts	1000 watts	300 watts
Sensibilidad 2.83 V/m	91 dB	91 dB	92 dB
Respuesta de frecuencia	25 - 200 Hz	25 - 200 Hz	20 - 150 Hz
Impedancia	0,4 ohms	0,2 ohms	0,6 ohms
Material del cono	SPC (Spun paper cone)	SPC (Spun paper cone)	Composta de aluminio
Dimensiones	455 x 338 x 226 mm	480 x 397 x 250 mm	340 x 79 x 225 mm
Referencia	1 061 110 594	1 061 110 597	1061 110 581

Blue Magic - Altavoces

Para los amantes del sonido

	CL 100	TL 130	TL 160	TL 170	QL 690	CX 130	CX 160	CX 170
Sistema	2-vías coaxiales	3-vías triaxiales	3-vías triaxial	3-vías triaxial	4-vías quadaxial	2- vías-comp.	2- vías-comp.	2- vías-comp.
Diámetro	100 mm	130 mm	159 mm	166 mm	6” x 9”	130 mm	159 mm	166 mm
Potencia RMS	35 watts	51 watts	56 watts	61 watts	67 watts	53 watts	62 watts	62 watts
Potencia Max.	155 watts	220 watts	240 watts	250 watts	300 watts	240 watts	260 watts	260 watts
Sensibilidad 2,83 V/m	90 dB	91 dB	92 dB	92 dB	92 dB	91 dB	92 dB	92 dB
Resp. de frecuencia	50-25.000 Hz	40-25.000 Hz	40-25.000 Hz	40-25.000 Hz	30-25.000 Hz	50-22.000 Hz	40-22.000 Hz	40-22.000 Hz
Impedancia	3 ohm	3 ohm	3 ohm	3 ohm	3 ohm	3 ohm	3 ohm	3 ohm
Material del cono	PP inyectado	PP inyectado	PP inyectado	PP inyectado	PP inyectado	PP inyectado	PP inyectado	PP Inyectado
Profundidad de Inst.	41,3 mm	56,5 mm	57,5 mm	59,5 mm	69,0 mm	56,5 mm	57,5 mm	59,5 mm
Referencia	1 061 110 531	1 061 110 541	1 061 110 542	1 061 110 543	1 061 110 551	1 061 110 561	1 061 110 562	1 061 110 563

Amplificadores THA PnP

	THA 275 PnP	THA 475 PnP
Potencia máxima de salida	400	600
Potencia continua de salida (RMS) 4 ohms	2 x 75 watts / 1 x 190 watts	4 x 75 watts / 2 x 150 watts
Potencia continua de salida (RMS) 2 ohms	2 x 90 watts	4 x 85 watts
Max. potencia 4 ohms	2 x 150 watts / 1 x 400 watts	4 x 150 watts / 2 x 300 watts
Número de canales	2/1	4/3/2
Salidas	2	4
Entradas	Cinch/PnP-input/Direct Aux-in	Cinch/PnP-input/2 x Direct Aux-in
Respuesta de frecuencia	10 - 30,000 Hz	10 - 30,000 Hz
Estabilidad	2 ohms	2 ohms
Relación señal/ruido	> 95 dB/A	> 95 dB/A
Control de ganancia	0.3 - 8 volts	0.3 - 8 volts
Paso bajo	50 - 250 Hz	50 - 250 Hz
Paso alto	10 - 250 Hz	10 - 250 Hz
Dimensiones LxAxC (mm)	159 x 41 x 170	159 x 41 x 285

Amplificadores EMA

	EMA 255	EMA 455
Potencia máxima	330 watts (modo 1-canal)	600 watts (modo de 1 canal)
Numero de canales	2/1	4/3/2
Potencia RMS 4 ohm	2 x 55 watts / 1 x 165 watts	4 x 55 / 2 x 165 watts
Potencia RMS 2 ohm	2 x 80 watts	4 x 80 / 2 x 240 watts
Potencia Max. 4 ohm	2 x 110 / 1 x 330 watts	4 x 110 / 2 x 320 watts
Rango de frecuencia	10 - 30.000 Hz	10 - 30.000 Hz
Estabilidad (2ca/1ca)	2 ohm / 4 ohm	2 ohm / 4 ohm
Señal/ruido	> 85 dBA	> 85 dBA
Dimensiones	184 x 52,5 x 183 mm	184 x 52,5 x 295 mm
Referencia	1051 110 320	1 051 110 340

GTx Dark Edition

	GTb 200 A	GTb 8 A	GTt 1200 DE	GTb 1200 DE
Sistema	Subwoofer activo	Subwoofer activo	Subwoofer tube	Subwoofer box
Diámetro	200	200	300	300
Potencia máxima continua (RMS)	70 watts	75 watts	200 watts	250 watts
Potencia máxima	140 watts	150 watts	700 watts	850 watts
Sensibilidad 2.83 V/m	Sistema activo	Sistema activo	91 dB	91 dB
Respuesta de frecuencia	30 - 120 Hz	30 - 200 Hz	35 - 500 Hz	35 - 500 Hz
Impedancia	-	-	4 ohms	4 ohms
Material del cono	Compuesto de aluminio	SPC	SPC	SPC
Dimensiones de instalación LxAxC (mm)	340 x 71/79 x 225	250 x 272/202 x 260	Ø 328 x 484	432 x 387 x 378

GTx Dark Edition

GTx 693 DE

	GTx 402 DE	GTx 542 DE	GTx 662 DE	GTx 663 DE	GTx 803 DE	GTx 693 DE
Sistema	2-vías-coaxial	2-vías-coaxial	2-vías-coaxial	3-vías-triaxial	3-vías-triaxial	3-vías-triaxial
Diámetro	100	130	165	165	200	6” x 9”
Potencia Máxima Continua (RMS)	30 watts	40 watts	45 watts	50 watts	55 watts	55 watts
Potencia Máxima	140 watts	180 watts	200 watts	220 watts	260 watts	260 watts
Sensibilidad 2.83 V/m	90 dB	91 dB	92 dB	93 dB	92 dB	92 dB
Respuesta de frecuencia	90-20,000 Hz	70-20,000 Hz	60-22,000 Hz	40-22,000 Hz	40-22,000 Hz	40-22,000 Hz
Impedancia	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Material del cono	PP inyectado	PP inyectado	PP inyectado	PP inyectado	PP inyectado	PP inyectado
Dimensiones de instalación L x A x C (mm)	39.5	48	56	56	76	73

Más Watts por su dinero
La serie de amplificadores GTA DSP

	GTA 270 DSP	GTA 470 DSP
Potencia máxima de salida	420 (modo de 1 canal)	840 (modo de 2 canales)
Potencia continua de salida (RMS) 4 ohms	2 x 70 watts / 1 x 200 watts	4 x 70 watts / 2 x 200 watts
Potencia continua de salida (RMS) 2 ohms	2 x 100 watts	4 x 100 watts
Max. potencia 4 ohms	2 x 140 watts / 1 x 420 watts	4 x 140 watts / 2 x 420 watts
Número de canales	2/1	4/3/2
Salidas	2	4
Entradas	Cinch	Cinch
Respuesta de frecuencia	10 - 30,000 Hz	10 - 30,000 Hz
Estabilidad	2 ohms	2 ohms
Ratio señal/ruido	> 92 dB/A	> 92 dB/A
Control de ganancia	0.1 - 8 volts	0.1 - 8 volts
Nivel de paso bajo	50 - 250 Hz	50 - 250 Hz
Nivel de paso alto	80 Hz	80 Hz
Dimensiones LxAxC (mm)	197 x 52 x 296	197 x 52 x 426

Série de altavoces BGx
Toda la calidad de sonido al mejor precio

BGx 693 HP

BGx 663 HP

	BGx 402 HP	BGx 542 HP	BGx 663 HP	BGx 693 HP
Sistema	2-vías-coaxial	2-vías-coaxial	3-vías-triaxial	3-vías-triaxial
Diámetro (mm)	100	130	165	6” x 9”
Potencia máxima continua (RMS)	30 watts	40 watts	50 watts	55 watts
Potencia máxima	130 watts	170 watts	210 watts	240 watts
Sensibilidad 2.83 V/m	90 dB	91 dB	93 dB	92 dB
Respuesta de frecuencia	90 - 20,000 Hz	70 - 20,000 Hz	40 - 22,000 Hz	40 - 22,000 Hz
Impedancia	4 ohms	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Material del cono	PP inyectado	PP inyectado	PP inyectado	PP inyectado
Dimensiones de instalación LxAxC (mm)	39.5	48	56	73

BLAUPUNKT

Accesorios

Toda la tecnología en cada detalle

Antenas y accesórios
La mejor performance en calidad y compatibilidad

Blaupunkt a constituido un extenso programa de accesorios y antenas. Controles remotos, soluciones de instalación, cables y antenas complementan en la perfección radios, amplificadores y altavoces Blaupunkt.

Marcos

Antenas Shark Line

Cables adaptadores

Antenas de cristal AM/FM

Kits de manos libres
BT DRIVE FREE 112

Excelente calidad sonora, a través da tecnología D.S.P. que actúa en la supresión del efecto eco y reducción de ruido.

Botón multi-funciones que permite: emparejamiento; aceptar / rechazar llamada; on/off; remarcar; mute del micrófono.

Peso: 60 g
Dimensiones: 107 x 48 x 15 mm (LxAxP)
Versión Bluetooth: V2.1 + EDR (Enhanced Data Rates)
Frecuencia: 2.4GHz Spectrum
Tipo de batería: Li-/on 3,7 V, de fácil substitución
Autonomía en conversación: hasta 15 h
Autonomía en modo de espera: hasta 500 h
Tiempo necesario para carga de la batería: 2 ~ 3 h
Rango Bluetooth: hasta 10 metros
Suministrado en caja translucida
Incluido en el suministro: Car Kit Bluetooth, clip para instalación en el parasol, adaptador de mechero, cable USB, manual de usuario

Kits de manos libres

BT DRIVE FREE 211

2 en 1; El kit auricular funciona de manera independiente
Soporta conexión en simultáneo con 2 teléfonos móviles
Excelente calidad sonora, a través de la tecnología D.S.P. que actúa sobre la reducción de ruido y cancelación del echo.

Botón multi-funciones permite: emparejamiento; aceptar / rechazar llamada; on/off; remarcación del último número; activación por voz (sujeto a disponibilidad de la función en el móvil)

Peso: 95 g
Dimensiones: 110 x 58 x 23 mm (LxAxP)
Versión Bluetooth: V2.1 + EDR (Enhanced Data Rates)
Frecuencia: 2.4GHz Spectrum
Tipo de batería: Li-/on 3,7 V , de fácil substitución
Autonomía en conversación: 2 h (Auricular) 15 h (Dock)
Autonomía en espera: hasta 80 h (Auricular) 400 h (Dock)
Tiempo de carga: 1 h (Auricular) 3 h (Dock)
Rango Bluetooth: até 10 metros
Indicador LED
Suministrado en embalaje translucida
Incluido en la caja: Car Kit Bluetooth, clip para instalación en el parasol, adaptador de mechero, cable USB, manual de usuario.

Kits de manos libres

BT DRIVE FREE 311

Identificación de nombre / número en la pantalla
Función de sincronización de la agenda telefónica
Soporta conexión con 2 teléfonos móviles en simultáneo
Excelente calidad sonora, a través de la tecnología D.S.P. que actúa en la supresión del efecto de eco y reducción de ruido.

Botón multi-funciones que permite: emparejamiento; aceptar / rechazar llamada; on/off; remarcar último número; activación por voz (sujeto a la disponibilidad de la función en el móvil).

Peso: 80 g
Dimensiones: 110 x 55 x 15 mm (LxAxP)
Versión Bluetooth: V2.1 + EDR (Enhanced Data Rates)
Frecuencia: 2.4GHz Spectrum
Tipo de batería: Li-/on 3,7 V , de fácil substitución
Autonomía en conversación: 10 h
Autonomía en modo de espera: até 480 h
Tiempo necesario para carga de la batería: 2 ~ 3 h
Rango Bluetooth: hasta 10 metros
Suministrado en caja translucida
Incluido en la caja: Car Kit Bluetooth, clip para instalación en el parasol, adaptador de mechero, cable USB, manual de usuario

Kits de manos libres

BT DRIVE FREE 411

Multi-pairing
soporta conexión con 2 teléfonos móviles en simultaneo
Excelente calidad sonora a través del sistema D.S.P. para supresión del efecto eco y reducción de ruido.
Instalación en el volante para una utilización segura y ergonómica.
Botón multifunciones: sincronización; aceptar / rechazar llamada; on/off; remarcar último número; activación por voz (sujeto à la disponibilidad de esa función en el teléfono móvil)

Versión Bluetooth: V2.1 + EDR (Enhanced Data Rates)
Frecuencia: 2.4GHz
Funcionalidades de la botonera: sincronización; aceptar / rechazar / terminar llamada, remarcar último número, mute, transferir llamada, ajuste de volumen
Batería: Lithium-Polymer 3,7 v, recargable
Peso: 40 g
Dimensiones: 46 x 36 x 95 mm (L x A x C)
Autonomía en conversación: até 7 h
Autonomía en modo de espera: até 300 h
Tiempo de carga: 2 ~ 3 h
Rango operacional: até 10 metros
Innovadora embalaje transparente
Contenido del embalaje: Car Kit Bluetooth, cargador de mechero, cable USB, manual de usuário